



## Specyfikacja Ledvance Surface Okólnik 250 13W 830 920lm Valkoinen IP44 | Ciepła Biel

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 243726                          |
| EAN              | 4058075617865                   |
| Kod Producenta   | 4058075617865                   |
| Producent        | Ledvance                        |
| Nazwa producenta | SF CIRC 250 V 13W 830 IP44 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                           |
| Żywotność (h)    | 30000                           |

### Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 13W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 920lm                              |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 71                                 |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Klosz           | PC (Poliwęglan)                 |
| Power factor    | >0.50                           |
| Rodzaj produktu | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Type of Fixture        | Profesjonalny                |
| Montaż                 | Natynkowe                    |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in]          |
| Stopień ochrony IP     | IP44                         |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule            |
| Operating Temperature  | -20 to +40                   |
| Kolor Oprawy           | Biały                        |
| Obudowa                | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Kolor bańki            | Biały                        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                          |
| Seria                  | SURFACE CIRCULAR 250         |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 250 |
| Szerokość (mm) | 250 |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie