



Specyfikacja Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 12W 1520lm - 830/840 CCT  
| 175mm - Aukko 150mm



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256973                                                                      |
| EAN              | 8719157068499                                                               |
| Kod Producenta   | 8719157068499                                                               |
| Producent        | Noxion                                                                      |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W 1520lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                       |
| Żywotność (h)    | 100000                                                                      |

## Informacje techniczne

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Regulowana          | Nie                                   |
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)        | 30                                    |
| Moc (W)             | 12W                                   |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                               |
| Ściemnianie         | Nie                                   |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor         | Biały                                 |
| Ustawienie Koloru   | CCT                                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1520lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 128                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Wykończenie reflektora      | Biały                      |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 150                              |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | Apollo                           |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 108 |
| Średnica (mm) | 175 |

**Sensor Information**  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora 

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika

 **Płać** bezpiecznie