



Specyfikacja Philips Oświetlenie  
szynowe LED Greenspace Evo Mini  
Czarny 22.2W 2000lm 29D - 930 Ciepła  
Biel | Najlepsze Renderowanie  
Kolorów - Interact Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 251291                         |
| EAN              | 8720169590199                  |
| Kod Producenta   | 8720169590199                  |
| Producent        | Philips                        |
| Nazwa producenta | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 |
| Gwarancja        | 3 lat                          |
| Żywotność (h)    | 100000                         |

## Informacje techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED               |
| Moc (W)                     | 22.2W                                  |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                |
| Ściemnianie                 | Tak, ściemniane za pomocą Interact     |
| Kod Koloru                  | 930 Ciepły Biały                       |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                      |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2000lm                                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 98                                     |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 29                      |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED szynowe |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Montaż szynowy      |
| Połączenie oprawy      | Inne                |
| Operating Temperature  | 0 to +25            |
| Stopień ochrony IP     | IP20                |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule   |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)    |
| Kolor Oprawy           | Czarny              |
| Kolor bańki            | Czarny              |
| Klosz                  | Przeźrzysty         |
| Seria                  | GreenSpace Evo Mini |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 224 |
| Wysokość (mm)  | 216 |
| Średnica (mm)  | 65  |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie